KORVEX
clamping technology

OTOMATİK MANYETİK TUTUCU



AEM-1



AEM-2



AEM-3

Çelik iş parçalarının ergonomik şekilde tutulması, kaldırılması ve taşınması için pratik bir yardımıcıdır. Bastırmalı mekanizma, manyetik tutmanın tek hareketle açılıp kapatılmasını sağlar.

BASTIRARAK ETKİNLEŞTİRME

Tutucu, iş parçasının üzerine yerleştirilip aşağı doğru bastırıldığında etkinleşir.

TEKRAR BASTIRARAK BIRAKMA

İş parçası destek yüzeyine bırakıldıktan sonra yeniden aşağı doğru bastırıldığında manyetik tutma devre dışı kalır.

SÖKÜLEBİLİR UZATMA

Uzatma, vidalı bağlantı üzerinden kolayca sökülüp takılabilir. Kullanım alanına göre kısa veya uzun kullanım sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BOYUTLAR (mm)	MANYETİK KUVVET (kg)*	TAM DOYGUNLUK KALINLIĞI (mm)	AĞIRLIK (kg)
AEM-1	40,5 × 160	8	4	0,28
AEM-2	105 × 266 × 40,5 105 × 543 × 40,5	8	4	0,64
AEM-3	105 × 300 × 55 105 × 599 × 55	20	5	0,99

* Belirtilen manyetik kuvvet **kaldırma kapasitesi değildir.**



ÖNEMLİ

Tutma kuvveti; malzeme, kalınlık ve temas yüzeyine bağlıdır.
Üreticinin kapasite ve kullanım talimatlarına uyulmalıdır.